

PHM1

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI

- Diffusore: Ø 38 - 40 - 41
- Per motori 4 tempi
- Valvola gas cilindrica
- Dispositivo avviamento a circuito indipendente o con pulsante ingolfatore
- Sistema del minimo con getto e vite regolazione miscela
- Sistema del massimo con regolazione meccanica della miscela a mezzo spillo conico
- Versioni con viti regolazione minimo a destra e/o sinistra
- Versioni con pompa di ripresa a membrana con comando meccanico
- Vaschetta con possibilità di montaggio galleggianti indipendenti
- Attacco a manicotto con riduzione isolante da Ø 48 a Ø 45 e attacco per il montaggio elastico Ø 46
- Attacco presa aria Ø 52 e Ø 83 o Ø M52 x 1,25 per montaggio cornetti e raccordi

MAIN TECHNICAL FEATURES

- Choke: Ø 38 - 40 - 41
- 4 stroke
- Piston-type throttle valve
- Independent starting circuit or by means of a flooding switch
- Idle system with jet and mixture adjusting screw
- Main circuit with mechanical mixture adjustment by means of conical needle
- Versions with idle adjusting screws on the left and/or on the right
- Versions with mechanically-operated diaphragm acceleration pump
- Bowl with the possibility to assemble independent floats
- Sleeve connection with insulating reducing socket from Ø 48 to Ø 45 and Ø 46 elastic fitting connection
- Air intake connection Ø 52 and Ø 83 or Ø M52 x 1.25 for trumpet or union assembly

